



1. Corona superior de fundición de aluminio inyectado más cúpula integrada de plancha de aluminio.
2. Cuerpo inferior de fundición de aluminio inyectado.
3. Lira de fundición de aluminio para acoplar y fijar el conjunto a los soportes.
4. Tornillo de cierre imperdible.
5. Conjunto de basculamiento en acero inoxidable.
- GRUPO ÓPTICO:
 6. Reflector de distribución asimétrica de plancha de aluminio anodizado y electropulido modelo RFL-B12.
 7. Cristal templado sellado al reflector.
 8. Dispositivo soporta portalámparas para portalámparas de porcelana E-40, E-27 o G-12 según lámpara.
10. Bastidor con accesorios de encendido.
11. Cubeta de metacrilato transparente (para otras texturas consultar).
13. Coronas de adorno en fundición de aluminio.

* Tornillería auxiliar de acero inoxidable.

* Grado de protección: - Grupo óptico IP66.

- Luminaria IP 43.

* Clase II.

TIPO	DIMENSIONES		LÁMPARA (tubular clara), W	
	Ø (mm)	H (mm)	SAP	HM
REAL LRA-86602 E	600	1075	50 / 70	70
REAL LRA-86602 G	600	1075	100 / 150 / 250	100 / 150 / 250
REAL LRA-86602 D	600	1075	--	20 / 35 / 70 / 100 / 150