



1. Corona superior de fundición de aluminio inyectado más cúpula integrada de plancha de aluminio.
2. Cuerpo inferior de fundición de aluminio inyectado.
3. Lira de fundición de aluminio para acoplar y fijar el conjunto a los soportes.
4. Tornillo de cierre imperdible.
5. Conjunto de basculamiento en acero inoxidable.

- GRUPO ÓPTICO:

6. Reflector de distribución asimétrica de plancha de aluminio anodizado y electropulido modelo RFL-B12.
7. Cristal templado sellado al reflector.
8. Dispositivo soporta portalámparas para portalámparas de porcelana E-40, E-27 o G-12 según lámpara.
10. Bastidor con accesorios de encendido.
11. Cubeta de metacrilato transparente (para otras texturas consultar).
13. Coronas de adorno en fundición de aluminio.

- * Tornillería auxiliar de acero inoxidable.
- * Grado de protección: - Grupo óptico IP66.
- Luminaria IP 43.
- * Clase II.

TIPO	DIMENSIONES		LÁMPARA (tubular clara), W	
	Ø (mm)	H (mm)	SAP	HM
REAL LRA-86752 E	750	1280	50 /70	70
REAL LRA-86752 G	750	1280	100/150/250/400	100/150/250/400
REAL LRA-86752 D	750	1280	--	20/ 35/ 70/ 100/ 150